


粒状穴研磨ブラシ

※すべて受注生産品のため、納期が3か月程度かかります。
※ご注文は5本〜1型式とさせていただきます。




受注生産品



型式表示方法

GSF (B)



- 特長：
 - ポールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。
 - 頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになっています。
 - 灰色#60 ○ 無色#120 ● 赤色#180 ● 青色#240 ● 緑色#320
 - オレンジ#500 ● ピンク#600 ● 黒#800
- 用途：
 - 円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。
 - シリコンカーバイドは、比較的固いワーク（鋳鉄、炭素鋼など）に適しています。
 - 酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク（アルミ、ステンレス、真鍮など）に適しています。
- 注意事項：
 - 最高回転数1,200rpm⁻¹以内でご使用ください。
 - 砥粒径より5%程度小さい穴での使用が目安です。
 - 研削液は水溶性切削液（ソリュブルタイプ）、またはスピンドル油をご使用ください。
 - 必ず湿式でご使用ください。

- 砥材：シリコンカーバイド 酸化アルミニウム
- 番手：#60、#120、#180、#240、#320、#500、#600、#800
- 最高使用回転数：1,200rpm⁻¹

型 式	砥粒径 D (mm)	希望小売価格 (円、税抜)/1本	砥粒部長さA (mm)	軸径 S (mm)	全長 L (mm)	
GSF□	7	2,500	50	2.8	150	
	8	2,700		60		3.7
	9					
	10	3,000				4.3
	11					
	12					3,100
	13					
	14	3,300	5.6			
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23			3,500	6.3	
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31	3,900	70			
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
39						
40	4,400			6.3		
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50	5,000	200				
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57			5,500			
58						
59						
60						
61	6,500					
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						

型 式	砥粒径 D (mm)	希望小売価格 (円、税抜)/1本	砥粒部長さA (mm)	軸径 S (mm)	全長 L (mm)
GSF□	70	6,700	70	6.3	200
	71	6,900			
	72				
	73				
	74				
	75				
	76				
	77	7,100			
	78				
	79				
	80				
	81				
	82				
	83	8,000			
	84				
	85				
	86				
	87				
88					
89					
90					
91					
92	9,200				
93					
94					
95					
96					
97					
98	11,000				
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108	13,000				
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
GSFB□	76	10,200	140	指定	200
	83	13,500			
	89	14,000			
	95	15,000			
	100	16,500			
	108	30,200			
	114	33,000	250		
	127	42,000			
	140	43,500			
	152	48,500			
	165	52,000			
	178	55,000			
190	59,000	300	457		
203	62,000				

※特注品も対応します。次ページの特注指示書にご記入の上ご依頼ください。