



① A TYPE


② B TYPE

- シャフト材質:軸受鋼SUJ2
- シャフト硬度:HRC60±2
- 振れ精度:0.003mm以内
- 防水タイプ


NCライブセンタ

VCF series

◆アンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しており、回転がスムーズです



① A TYPE



② B TYPE

(単位:mm)

No.	型式	取付 テーパ	サイズ							最高回転数 (min ⁻¹)	質量 (kg)	価格(税抜)	
			A	B	C	φD	φD1	d	L				φd
①	VCF-MT3A	MT-3	38	50	86	53	30	-	174	-	5,000	1.0	51,000円
	VCF-MT4A	MT-4	45	60	108	68	32	-	213	-	4,500	2.0	60,000円
	VCF-MT5A	MT-5	52	70	136	87	40	-	258	-	3,000	4.4	79,000円
②	VCF-MT3B	MT-3	52	50	86	53	25	10	188	12	5,000	1.0	53,000円
	VCF-MT4B	MT-4	55	60	108	68	32	12	223	12	4,500	2.0	63,000円
	VCF-MT5B	MT-5	67	70	136	87	40	14	273	18	3,000	4.4	83,000円



① VDK-15

② VDK-23


③ VDK-32

- 材質:SLD
- 硬度:HRC62
- 振れ精度:0.005mm以内

ワークドライビングセンタ

VDK series

◆旋盤、研削盤などで使用します



※メーカー(台湾)在庫品です

(単位:mm)

No.	型式	取付 シャンク	サイズ				把握径	質量 (kg)	価格(税抜)
			L	d1	d2	D			
①	VDK-15-MT4	MT-4	168	6	16	31.6	φ16~25	0.6	31,000円
②	VDK-23-MT4	MT-4	169	8	23	31.6	φ23~32	0.7	32,000円
③	VDK-32-MT4	MT-4	170	8	32	31.6	φ32~45	0.7	33,000円



① 無垢タイプ

② 超硬チップ付


③ ハーフタイプ 超硬チップ付

- 振れ精度:±0.005mm以内
- 超硬チップ硬度:HRC68±2


レースセンタ

VLC series


◆旋盤、研削盤などに使用し、加工物の振れを防止します



① 無垢タイプ



② 超硬チップ付



③ ハーフタイプ 超硬チップ付

※◆印はメーカー(台湾)在庫品です

(単位:mm)

No.	タイプ	型式	取付 テーパ	サイズ						質量 (kg)	価格(税抜)	
				L	A	B	C	φD	E			φd
①	無垢 タイプ	VLC-126	MT-2	100	31.3	-	-	19	-	-	0.2	2,900円
		VLC-127	MT-3	125	34	-	-	25	-	-	0.3	3,200円
		VLC-128	MT-4	155	41	-	-	32	-	-	0.7	4,700円
		VLC-129	MT-5	200	55	-	-	46	-	-	1.9	11,400円
		VLC-130◆	MT-6	270	99	-	-	64	-	-	5.1	26,000円
②	超硬 チップ付	VLC-112	MT-2	100	31	-	-	18	8	6	0.2	5,200円
		VLC-113	MT-3	125	39	-	-	24.5	10	8	0.4	5,800円
		VLC-114	MT-4	155	46	-	-	32	14	10	0.8	8,600円
		VLC-115◆	MT-5	200	64	-	-	45	18	14	2.1	14,400円
		VLC-116◆	MT-6	270	80	-	-	63	30	18	5.7	41,000円
③	ハーフタイプ 超硬チップ付	VLC-117◆	MT-3	124	-	41	3	24	-	9	0.3	18,000円
		VLC-118◆	MT-4	158	-	54	4	31.3	-	11.5	0.7	22,000円
		VLC-119◆	MT-5	198	-	69	4.5	44.5	-	13	1.7	29,000円