


Zゼロセッタ

- ◆ダイヤル表示で、Z方向の0点基準設定が容易です
- ◆底面マグネットで取付自在



- ストローク:2mm
- ゲージ目盛り:0.01mm
- 底面マグネット付


(単位:mm)

型式	サイズ				高さ精度	質量 (kg)	価格 (税抜)
	A	B	C	D			
HP-50BM	φ68	φ50	φ48	125	50±0.005	1.7	42,000円

タッチポイントセンサ (通電式)

VPS series

- ◆タッチ位置をランプで知らせます



- 精度:±0.005mm
- 測定子径 (φd2):10mm
- バッテリー:単5乾電池 (1.5V)×2個 (付属)

※防滴仕様ではありませんのでクーラントなどの液体がかからないようにご使用ください  
※Z軸方向には使用できません ※主軸を回転させないでご使用ください

(単位:mm)

型式	シャンク径 (φD)	サイズ					質量 (kg)	価格 (税抜)
		d1	L	L1	L2	L3		
VPS-20	φ20	φ18	157	76	40	41	0.4	12,500円
VPS-32	φ32	φ18	157	78	34	45	0.7	13,750円

タッチポイントセンサ (通電式)


VPS series

- ◆タッチ位置をランプと音で知らせます



VPS-20B

VPS-32B



- 精度:±0.005mm
- 測定子径 (φd2):10mm
- バッテリー (付属):1.2V乾電池※(単5サイズ)×1個  
[単5乾電池 (1.5V)は使用不可]

※防滴仕様ではありませんのでクーラントなどの液体がかからないようにご使用ください  
※Z軸方向には使用できません ※主軸を回転させないでご使用ください

(単位:mm)

型式	シャンク径 (φD)	サイズ					質量 (kg)	価格 (税抜)
		d1	L	L1	L2	L3		
VPS-20B	φ20	φ18	158	77	41	40	0.4	15,000円
VPS-32B	φ32	φ18	158	84	34	40	0.7	16,500円

※1.2V乾電池の例:LRV08、23A、A23、A235、L1028等

タッチポイントセンサ



VPS series

- ◆基準位置決めに最適です

ロング・ショート2本セット



VPS-401C



- 精度:±0.003mm
- 材質:  
本体/鉄 (VPS401/401C)  
先端/鉄 (VPS401)、  
ジルコニア (401C)

(単位:mm)

型式	長さ		適正回転速度 (min <sup>-1</sup> )	質量 (kg)	価格 (税抜)
	ロング	ショート			
VPS-401	145	78	600~1,000	0.26	14,000円
VPS-401C					17,500円